





AVK 8 3.662.226




印制线路板推荐开孔尺寸



颜色示意图



接点示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为:
 $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

5	钳形接触片	2	H62黄铜带 t=0.45	CuSn
4	插口形接触片	2	H62黄铜带 t=0.35	CuSn
3	色标圈	2	PBT	——
2	基座	1	ABS (黑)	——
1	外导体	2	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号

底图总号

标记	处数	更改内容	签 字	日 期
设 计	高 亚 周	标 准 化		
日 期	签 字	校 对	批 准	
		审 核		
		工 艺	日 期	2002.6.24

AV2-8.4-26

同芯插座

图样标记 重 量 比 例

A				1.5:1
共	1	张	第	1 张

AVK 8 3.662.226

钻宝电子有限公司