



印制线路板推荐开孔尺寸
由下向上插

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为: <math>< 6 \pm 0.2</math>
$6 \sim 20 \pm 0.3$
>20±0.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
1	外导体 (四联)	1	H65黄铜带t=0.4	CuSn
2	基座	1	ABS (黑)	
3	钳形接触片 (长)	3	H62黄铜带t=0.4	CuSn
4	钳形接触片 (短)	3	H62黄铜带t=0.4	CuSn
5	色标圈	6	PBT	
6	外导体 (双联)	1	H65黄铜带t=0.4	CuSn

AV6-8.4-2

同芯插座

AVK 8 3.662.602

设计	校对	审核	工艺	更改内容	签字	日期
设计	校对	审核	工艺	设计	设计	设计
设计	校对	审核	工艺	设计	设计	设计

图样标记	重量	比例	共 1 张 第 1 张
A		1:5:1	

钻宝电子有限公司

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字