



印制线路板推荐开孔尺寸
从向上下插 ⊗

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品满足IEC RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为：
 $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

10	屏蔽片	1	H62黄铜带t=0.3	CuSn
9	色标圈	6	PBT	
8	钳形接触片(长)	2	H62黄铜带t=0.45	CuSn
7	钳形接触片(中)	2	H62黄铜带t=0.45	CuSn
6	钳形接触片(短)	2	H62黄铜带t=0.45	CuSn
5	插口形接触片(长)	2	H62黄铜带t=0.35	CuSn
4	插口形接触片(中)	2	H62黄铜带t=0.35	CuSn
3	插口形接触片(短)	2	H62黄铜带t=0.35	CuSn
2	底座	1	ABS(黑)	
1	外导体	6	H65黄铜带t=0.4	CuSn

AV6-8.4-19PB

同芯插座

AVK 8 3.662.619PB

设计	陈建峰	标准化	赵耀武
校对	高亚周	批准	包秀峰
审核	周立新		
工艺	周贤富	日期	2009.2.8

图样标记	重量	比例
A		1:5:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司

旧底图总号

底图总号

日期

签字