








印制电路板推荐开孔尺寸
由下往上插



接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为:
 $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

5	色 标 圈	2	PBT	——
4	簧 片	2	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
3	定 片	2	H62黄铜带 t=0.4	NiAg
2	基 座	1	ABS(黑)	——
1	外 导 体	2	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底底总号					AV2-8.4-50A 同芯插座			AVK 8 3.662.250A		
底图总号										
	标记	处数	更改内容	签 字	日 期	图 样 标 记	重 量	比 例	钻宝电子有限公司	
日期	签字	设 计	严 丹 丹	标 准 化	赵 耀 武	A		2:1		
		校 对	高 亚 周	批 准	包 秀 峰					
		审 核	周 立 新							
		工 艺	周 贤 富	日 期	2008.11.4	共 1 张	第 1 张			