AVK 8 3.662.207





印制线路板推荐开孔尺寸

从上向下插 ⊗



颜色示意图



技术要求:

1、本产品符合EU RoHS要求。

2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。

3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。

4、电器性能应符合技术规格书要求。

5、未注公差为: <6±0.2

6~20±0.3

>20±0.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	色标圈	2	PBT	———
5	钳形接触片(长)	1	H62 黄铜带 t=0.45	CuSn
4	钳形接触片(短)	1	H62 黄铜带 t=0.45	CuSn
3	连接片	1	H62 黄铜带 t=0.5	CuSn
2	基座	1	ABS (黑)	———
1	外导体	2	H65黄铜带 t=0.4	CuSn

旧图版号				
新图版号				
日期	签字			

标记	处数	更改内容	签字	日期

设计	马微英	标准化	赵耀武
校对	高亚周	批准	包秀峰
审核	周立新		
工艺	周贤富	日期	2008.7.25

AV2-8.4-7

同芯插座

AVK 8 3.662.207

图样标记	重量	比例
A		2:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司